

# Datenblatt zu Skyride 20-3 (Modell ab Eurobike 2012)



<b>Rahmen / Gabel</b>	
Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Unicrown Stahl
Steuersatz	Cartridge
<b>Schaltung</b>	
Schaltgriff	Shimano Nexus, 3-Gang Drehgriffschalter
Schaltung	Nabenschaltung Shimano Nexus, 3-Gang
<b>Antrieb</b>	
Kettengarnitur	38 T , Alukurbel 127 mm
Pedale	2K Antislip-Pedal
Innenlager	BSA Kompakt-Innenlager
Kette	1/2 x 1/8
<b>Bremsen</b>	
Bremsen	v + h: Alu V-Brakes h: zusätzlich Rücktrittnabe
Bremshebel	Alu Sicherheitsbremshebel (Griffweite einstellbar)
<b>Laufräder</b>	
Felgen	Aero-Alu-Hohlkammerfelgen (eloxiert)
Nabe vorne	Shimano Nabendynamo
Nabe hinten	Shimano Nexus, 3-Gang
Speichen	2,0 mm / Messingnippel
Bereifung	Tour-Trax 47-406 (20 x 1,75), mit Reflexstreifen
<b>Beleuchtung</b>	
Scheinwerfer	LED mit Schalter
Rücklicht	LED mit Standlicht / Kondensator
Dynamo	siehe VR Nabe
<b>Sonstiges</b>	
Lenkervorbau	CAT Alu/Stahl
Sattel	Selle Royal Kid
Sattelstütze	Alu 27,2 mm
Schutzbleche	Kunststoff - mit Kantenschutz
<b>Maße/Gewicht</b>	
Rahmenhöhe	30,5 cm
Gewicht (ohne Verpackung, mit Pedalen)	12,8 Kg
Sattelhöhe min.	60 cm
Sattelhöhe max.	74 cm
<b>Farben</b>	
zwei Farbvarianten	