



Fernbedienung

Kopffrei-Wandhaube

Lina W

90
75

Wandhaube im Kopffrei-Design, Schacht Edelstahl, Glas Sicherheitsglas weiß 90/75 cm



Ausstattungsmerkmale

- | | |
|---|---|
| Bedienung | · Touch-Control mit 4 Leistungsstufen und Fernbedienung |
| Abluftleistung Stufen 1 - 4 max. | · 300/510/690/850 m³/h |
| Geräuschpegel | · 38 dB(A) |
| Beleuchtung | · 2 x 35 W Halogenlampen, LED-Lampen nachrüstbar |
| Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> · 7-Segment-Anzeige blau · Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug · Serviceöffnung · Fernbedienung · Nachlaufautomatik · Fettfilterreinigungsanzeige · Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet · Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe Zubehör Seite 138) |

Lina 90 W mit Edelstahlschacht



Serviceöffnung

Technische Daten

- | | |
|------------------------|---|
| Motor | · 1 Motor 250 W |
| Abluftstutzen | <ul style="list-style-type: none"> · Ø 150/ Ø 125 · Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt · Umluftbetrieb möglich |
| Nischenrückwand | Der Abstand zwischen Wand und Halogenlampe beträgt ca. 30 mm. |

Modell	Best.Nr	EAN-Code
Lina 90 W	8714 90	4029808417236
Lina 75 W	8714 75	4029808417243

Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)
9208 95 (4051543000329) + 9209 90(4051543014944)

Reedkontaktschalter mit 10 m Kabel (inkl. werkseitiger Vorbereitung)
9208 50 (4029808333130) + 9209 50 (4029808319929)

Einbau-Reedkontaktschalter mit 10 m Kabel - DIBt-Zulassung (inkl. werkseitiger Vorbereitung)
9209 48 (4051543009766) + 9209 51 (4051543020037)

Einbau-Reedkontaktschalter Funk - DIBt-Zulassung (inkl. werkseitiger Vorbereitung)
9209 59 (4051543009759) + 9209 51 (4051543020037)