

DNHV 5460 SG

Bauknecht Dunstabzugshaube

Typ / Verkaufsbezeichnung

		DNHV 5460	
Abmessungen			
Höhe	cm		39,5
Breite	cm		59,8
Tiefe im 0-Betrieb	cm		27,5
Tiefe (ausgezogen)	cm		43
Frontplatte Höhe	cm		-
Frontplatte Breite	cm		-
Mindestabstand der Haube zur Kochfläche bei:			
Elektroherden			65
Gas-, Kohle-, Ölherden			75
Ausstattung			
Tiefen-/Höhenverstellbarkeit			• / -
Stufenlose Drehzahlregelung			-
Intensivstufe			•
Betriebskontrolllampe			-
Luftaustritt oben / hinten			• / -
Umluft mit Aromafilter (Mehrpreis)			•
Metallfettfilter			•
Flachschirm frontbündig			•
Wrasenauffang ausziehbar			•
Bedienungselemente			
Schiebeschalter			•
Lichtschalter	ein/aus		•
Gebälseleistung ¹⁾			
Stufe 1	Abluft / Umluft	m³/h	240 / 160
Stufe 2	Abluft / Umluft	m³/h	280 / 185
Stufe 3	Abluft / Umluft	m³/h	370 / 210
Stufenlos	Abluft / Umluft	m³/h	- / -
Intensivstufe	Abluft / Umluft	m³/h	460 / 400
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V		230
Frequenz	Hz		50
Gesamtanschlusswert	W		270
Motor	W		240
Beleuchtung	W		2 x 40
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache:			
Gebrauchsanweisung			•
Aufstell-, Einbauanweisung			•
Gewicht netto			12,8
Normalzubehör			
Montagematerial			•
Montageschablone für Haubenbefestigung			•
Montageschablone für Holzfront			-
Montageschablone für Seitenwände			-
Rohrstutzen	cm Ø		12
Abdeckung für Abluftanschluss			-
Schlitzabdeckung für Umluftausblasöffnung			-
Sonderzubehör (Mehrpreis)			
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb			DKF 24

Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden
- * = vorn/hinten

1) Messung nach DIN 44 971 mit Anschluss an Rohrbogen (30-cm-Rohr, 90°-Winkelstück, 100-cm-Rohr); entspricht einer gestreckten Rohrlänge von 400 cm. Alle Daten für 100 mm Ø, innen 0 > 70 cm².

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 05/10.

DNHV 5460 SG

Flachschirm-Dunstabzugshaube, 3 Gebläsestufen, Intensivstufe,
Gerätebreite 60 cm



TOP 4

- ◆ 2 Lüftermotoren für beste Absaugergebnisse
- ◆ Speicherfunktion für Licht- und Gebläsestufe
- ◆ 2 Lampen zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- ◆ Austauschbare Frontblende

Bauform

- Flachschirm-Dunstabzugshaube
- Zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank

Ausstattung

- Beste Absaugung durch 2 Lüftermotoren
- 3 Gebläsestufen
- Intensivstufe
- Bedienelemente mit Schiebeschalter
- Ausziehbarer Kochdunstschild
- Helle, gleichmäßige Beleuchtung des Arbeitsbereiches durch 2 Lampen
- Speicherfunktion für Licht- und Gebläsestufe
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Technische Daten

- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 370m³/h, Intensivstufe 460 m³/h
- Abluftstutzen 120 mm Ø

Zubehör

- Montage- und Befestigungsmaterial
- Metallfettfilter-Kassetten

Als Sonderzubehör lieferbar

- Frontblende FBL 560
- Aromafilter für Umluftbetrieb: DKF 24

SILBERGRAU

DNHV 5460 SG
EAN 40 11577 65696 1

