

Produktinformation

Akku-Schlagschrauber 18 V



EAN: 0088381803380

DTW1001RTJ

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-900 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-1.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-900/1.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-1.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1	0-1.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 2	0-2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2	0-1.800/2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	1.050 Nm
Standardschrauben	M14-M30
Hochfeste Schrauben	M12-M24
Werkzeugaufnahme	3/4"



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.3
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
Ladegerät DC18RC
Tiefzieheteil f. MAKPAC
Kontaktschutzkappe

Best.-Nr.:

821551-8
196672-8 (2x)
195584-2
837645-9
450128-8

- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Kraftvoller Akku-Schlagschrauber
- Elektronische Motorbremse
- Handlicher Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform

Schalldruckpegel (L_{pA}) 98 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}) 109 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast 15,5 m/s² K-Wert Vibration 2,0 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.
Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 9-10-2017

www.makita.de