



Produktdatenblatt



Akku-Bohrschrauber

GSR 12V-15 FC

Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	12 V
Schrauben-Ø, max.	7 mm
Gewicht exkl. Akku	0,6 kg

**Bestellnummer:** 0 601 9F6 001**ab EUR 175,00***[> zum Produkt](#)** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.*

Technische Daten

Drehmoment, max. (hart/weich)	30 / 15 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
Akkutyp	Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, max.	10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm
Akkuspannung	12 V
Gewicht exkl. Akku	0,6 kg
Schnellspannbohrfutter	10 mm
Drehmomentstufen	20+1
Länge	132 mm
Höhe	178 mm
Zellentyp	Lithium-Ionen
Werkzeugaufnahme	1/4"- Innensechskant
Bohrdurchmesser	
Bohr-Ø Holz, max.	30 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm
Schraubendurchmesser	
Schrauben-Ø, max.	7 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Bohren in Metall	
Schwingungsemissionswert ah	2.5 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²
Schrauben	
Schwingungsemissionswert ah	2.5 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie****Vorteile:**

- Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
- Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment
- Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform

**Preise / Lieferumfang**

Bestellnummer	0 601 9F6 000	0 601 9F6 001
1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter 1 600 A01 1UW	✓	✓
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät 1 600 A00 2UV	✓	✓
2 x Akku GBA 12V 2,0 Ah 1 600 Z00 02X	✓	✓
Bithalteraufsatz GFA 12-X 1 600 A00 F5J	✓	-
Bohrfutteraufsatz GFA 12-B 1 600 A00 F5H	✓	✓
Exzenteraufsatz GFA 12-E 1 600 A00 F5L	✓	-
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓	✓
Schnellladergerät GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓	✓
Winkelaufsatz GFA 12-W 1 600 A00 F5K	✓	-
	✓	-
Preis (Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.)	EUR 219,00	EUR 175,00