

# DNHV 5460 SG

## Bauknecht Dunstabzugshaube

Typ / Verkaufsbezeichnung

		DNHV 5460	
<b>Abmessungen</b>			
Höhe	cm		39,5
Breite	cm		59,8
Tiefe im 0-Betrieb	cm		27,5
Tiefe (ausgezogen)	cm		43
Frontplatte Höhe	cm		-
Frontplatte Breite	cm		-
Mindestabstand der Haube zur Kochfläche bei:			
Elektroherden			65
Gas-, Kohle-, Ölherden			75
<b>Ausstattung</b>			
Tiefen-/Höhenverstellbarkeit			• / -
Stufenlose Drehzahlregelung			-
Intensivstufe			•
Betriebskontrolllampe			-
Luftaustritt oben / hinten			• / -
Umluft mit Aromafilter (Mehrpreis)			•
Metallfettfilter			•
Flachschirm frontbündig			•
Wrasenauffang ausziehbar			•
<b>Bedienungselemente</b>			
Schiebeschalter			•
Lichtschalter	ein/aus		•
<b>Gebälseleistung <sup>1)</sup></b>			
Stufe 1	Abluft / Umluft	m <sup>3</sup> /h	240 / 160
Stufe 2	Abluft / Umluft	m <sup>3</sup> /h	280 / 185
Stufe 3	Abluft / Umluft	m <sup>3</sup> /h	370 / 210
Stufenlos	Abluft / Umluft	m <sup>3</sup> /h	- / -
Intensivstufe	Abluft / Umluft	m <sup>3</sup> /h	460 / 400
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung	V		230
Frequenz	Hz		50
Gesamtanschlusswert	W		270
Motor	W		240
Beleuchtung	W		2 x 40
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache:			
Gebrauchsanweisung			•
Aufstell-, Einbauanweisung			•
Gewicht netto			12,8
<b>Normalzubehör</b>			
Montagematerial			•
Montageschablone für Haubenbefestigung			•
Montageschablone für Holzfront			-
Montageschablone für Seitenwände			-
Rohrstutzen	cm Ø		12
Abdeckung für Abluftanschluss			-
Schlitzabdeckung für Umluftausblasöffnung			-
<b>Sonderzubehör (Mehrpreis)</b>			
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb			DKF 24

## Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden
- \* = vorn/hinten

1) Messung nach DIN 44 971 mit Anschluss an Rohrbogen (30-cm-Rohr, 90°-Winkelstück, 100-cm-Rohr); entspricht einer gestreckten Rohrlänge von 400 cm. Alle Daten für 100 mm Ø, innen 0 > 70 cm<sup>2</sup>.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 05/10.

# DNHV 5460 SG

Flachschirm-Dunstabzugshaube, 3 Gebläsestufen, Intensivstufe,  
Gerätebreite 60 cm



## TOP 4

- ◆ 2 Lüftermotoren für beste Absaugergebnisse
- ◆ Speicherfunktion für Licht- und Gebläsestufe
- ◆ 2 Lampen zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- ◆ Austauschbare Frontblende

## Bauform

- Flachschirm-Dunstabzugshaube
- Zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank

## Ausstattung

- Beste Absaugung durch 2 Lüftermotoren
- 3 Gebläsestufen
- Intensivstufe
- Bedienelemente mit Schiebeschalter
- Ausziehbarer Kochdunstschild
- Helle, gleichmäßige Beleuchtung des Arbeitsbereiches durch 2 Lampen
- Speicherfunktion für Licht- und Gebläsestufe
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

## Technische Daten

- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 370m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 460 m<sup>3</sup>/h
- Abluftstutzen 120 mm Ø

## Zubehör

- Montage- und Befestigungsmaterial
- Metallfettfilter-Kassetten

## Als Sonderzubehör lieferbar

- Frontblende FBL 560
- Aromafilter für Umluftbetrieb: DKF 24

SILBERGRAU

DNHV 5460 SG  
EAN 40 11577 65696 1

