



# Produktdatenblatt



Akku-Bohrschrauber

## GSR 12V-15

Das kürzeste Kraftpaket in der 12-Volt-Klasse

### Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	12 V
Schrauben-Ø, max.	7 mm
Drehmoment, max. (hart/weich)	30 / 13 Nm

**Bestellnummer:** 0 601 868 101**EUR 109,00\***[> zum Produkt](#)*\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.*

### Technische Daten

Drehmoment, max. (hart/weich)	30 / 13 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 350 / 0 – 1.300 min-1
Bohrfutterspannbereich, max.	10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm
Akkuspannung	12 V
Drehmomentstufen	20+1
Länge	169 mm
<b>Bohrdurchmesser</b>	
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm
<b>Schraubendurchmesser</b>	
Schrauben-Ø, max.	7 mm

### Geräusch-/Vibrationsinformation

<b>Bohren in Metall</b>	
Schwingungsemissionswert ah	2.5 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Schrauben</b>	
Schwingungsemissionswert ah	2.5 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie****Vorteile:**

- Mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
- Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 30 Nm beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
- Hochwertiges Professional 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
- Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulauleistung
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

**Preise / Lieferumfang**

Bestellnummer	<b>0 601 868 101</b>
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät 1 600 A00 2V8	✓
Karton	✓
Solo Version	✓
<b>Preis</b> (Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.)	<b>EUR 109,00</b>