

Produktinformation

Akku-Schlagschrauber 18 V



EAN: 0088381831765

DTW285Z

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-1.600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-2.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1	0-1.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 2	0-2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-3.500 min ⁻¹
Drehmoment hart	280 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akkuspannung	18,0 V
Maße (LxBxH) mm	147x79x249
Gewicht	1,5 kg



- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme
- Aufwändiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Schalldruckpegel (L_{pA}) 96 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}) 107 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast 11,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²