

# Produktinformation

## Akku-Schlagbohrschrauber 18V / 5,0 Ah

Ah

EAN: 0088381826228



### DHP484RTJ

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang   | 0-500 min <sup>-1</sup>    |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang   | 0-2000 min <sup>-1</sup>   |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang | 0-7500 min <sup>-1</sup>   |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang | 0-30.000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Holz       | 38 mm                      |
| Bohrleistung in Stahl      | 13 mm                      |
| Bohrleistung in Mauerwerk  | 13 mm                      |
| Drehmoment weich           | 36 Nm                      |
| Drehmoment hart            | 54 Nm                      |
| Bohrfutterspannweite       | 1,5 - 13 mm                |
| Akkuspannung               | 18 V                       |
| Akkukapazität              | 5,0 Ah                     |



**Lieferumfang:**

MAKPAC Gr.2  
Akku BL1850B, 18V 5,0 Ah  
Ladegerät DC18RC  
PH/LS Doppelbit

**Best.-Nr.:**

821550-0  
197280-8 (2x)  
195584-2  
784637-8



- Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 199 mm Gehäuselänge
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit LED
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Mit Schnellspannbohrfutter

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>)  
Vibration Bohren Metall

88 dB(A)  
2,5 m/s<sup>2</sup>

Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>)  
K-Wert Vibration

99 dB(A)  
1,5 m/s<sup>2</sup>

K-Wert Geräusch

3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Stand: 16-3-2017

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

[www.makita.de](http://www.makita.de)