

Serie | 6
DWB67LM50
Afzuigkap wandchouwmodel,
60 cm
Roestvrij staal
Blok design
A

De wandchouwkop wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

- **Ecosilence Drive:** zeer efficiënte motor die bespaart op energie, niet op kracht.
- **DirectSelect bediening:** met een druk op de knop het gewenste vermogen en het licht instellen.
- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Vetabsorptiegraad:** zuivert XY% van het vet uit de keukenlucht.

Technische Data

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) :	582-908/582-1018
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	15,174
Soort besturing :	Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	400
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	310
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	270
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	620
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	61
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242005099306
Aansluitwaarde (W) :	143
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

Optionele accessoires

DHZ1225 : Ventilatiekanaal
 DHZ1235 : Ventilatiekanaal
 DHZ5325 : Starterset voor luchtrecyclage
 DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
 DSZ6200 : CleanAir module voor luchtrecyclage
 DWZ0XX0I5 : Integrated CleanAir Recirculation Kit
 DWZ0XX0J5 : Integrated CleanAir Recirculation Kit
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenereerbaar koolstoffilter



4 242005 099306

Serie | 6 Afzuigkappen

DWB67LM50

Afzuigkap wandchouwmodel, 60 cm Roestvrij staal Blok design

De wandchouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 400 m³/u; intensiefstand 620 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer:
Max. normaalstand: 49 dB(A) / 61 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 59 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6
minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 276 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Easy-to-clean Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
(op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 32.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
628-954 x 598 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
628-1064 x 598 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):
689 x 598 x 500 mm - montage op buitenschacht; 809-1139 x
598 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Snelmontage systeem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 143 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir
recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 6 Afzuigkappen

DWB67LM50

Afzuigkap wandschouwmodel, 60 cm

Roestvrij staal

Blok design

